

FLOREAL, de charme en de tijdloze kwaliteiten van het gietijzer

Een echt kunstwerk met de charme van toen voor de amateurs van retrostijl.

Gerealiseerd naar een model van het jaar 1920, kenmerkt deze radiator met zijn typisch reliëf de noblesse van het gietijzer en de "Art nouveau" stijl van weleer.

Ideaal voor de restauratie en decoratie van oude woningen.

Door zijn ongeëvenaarde afwerking is hij plaatsklaar zonder bijkomende schilderwerken en zonder muurbevestiging.

Door zijn concept, zijn rendement en

zijn duurzaamheid is hij ook een belangrijk element van het wooncomfort.

Eenvoudig te installeren met de traditionele aansluitingen. Geleverd volledig gemonteerd en geschilderd in de grijze kleur van het natuurlijk gietijzer en beschermd op een individuele pallet.

De FLOREAL radiator wordt aangeboden plaatsklaar of per element in 2 hoogten: 750 en 950 mm wat toelaat de juiste lengte naargelang uw behoefte te bekomen.



HIJ IS BESCHIKBAAR IN 2 UITVOERINGEN: BLOEMMOTIEF OF GLAD.



FLOREAL bloemmotief



FLOREAL glad

HOOGTE	AANTAL ELEMENTEN	LENGTE	Diepte	GEWICHT	WATER INHOUD	WARMTE AFGIFTE	
MM		MM	MM	KG	L	IN WATT* Δt 50°K	
750	5	390	250	59	12	720	
	6	468	250	70	14	864	
	7	546	250	82	16	1008	
	8	624	250	93	18	1152	
	9	702	250	104	21	1296	
	10	780	250	115	23	1440	
	11	858	250	127	25	1584	
	12	936	250	138	28	1728	
	13	1014	250	149	30	1872	
	14	1092	250	161	32	2016	
	15	1170	250	172	35	2160	
	950	5	390	250	72	14	905
		6	468	250	86	17	1086
		7	546	250	100	20	1267
		8	624	250	114	22	1448
9		702	250	128	25	1629	
10		780	250	142	28	1810	
11		858	250	156	31	1991	
12	936	250	170	34	2172		

* Δt : tm - ti = 50 °K. Volgens de norm NF EN442 gemeten.

Leveringen

De FLOREAL radiator wordt gemonteerd afgeleverd om te werken op een warmwater cv-kring. Elke radiator wordt geleverd met:

- 1 volle stop 33/42 rechts
- 1 stop voor ontlufter 33/42 links
- 2 reducties 33/15 (rechts en links). De radiator is afgewerkt met een glycerofaatverf GFN (grijs natuurlijk gietijzer)
- Werkingsdruk 4 bar
- De radiator wordt afgeleverd op een individuele pallet met transportbescherming.

NF 16

Opties

1 DECOKRAANWERKSET BESTAANDE UIT:

1 AFSLUITKRAAN, 1 REGELBOCHT, 1 ONTLUCHTER, 2 REDUCTIES 3/4"-1/2".



Deco kraanwerkset

Floralé

