

gemeten temperaturen	ohmse waarden van de sensoren uit de sets Q113, Q123, G210, G220,...	ohmse waarden van de sensoren rechtstreeks aangesloten op de branderautomaat van de ketel
	<b>rematic</b>	<b>MCBA</b>
<b>°C</b>	<b>Ohm</b>	<b>Ohm</b>
-20	48.535	98.820
-15	36.475	75.940
-10	27.665	58.820
-5	21.165	45.910
0	16.325	36.100
5	12.695	28.590
10	9.950	22.790
15	7.855	18.290
20	6.245	14.770
<b>25</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>
30	4.029	9.805
40	2.663	6.653
50	1.802	4.609
60	1.244	3.253
70	876	2.337
80	628	1.707
90	458	1.266
100	339	952
Buitenvoeler	<b>100.107</b>	<b>100.140</b>
	ZAF 200 (zonder kabel) RMH_38467 (zwarte gietmassa aan achterzijde)	ZAF 250 (zonder kabel) RMH_50153 (rode gietmassa aan achterzijde)
Aanvoer/retour voeler	<b>100.109</b>	-
	ZVF 210 (kabel 2 m) RMH_38469	
Dompelvoeler diam. 6mm ketel/boiler	<b>100.108</b>	<b>100.139</b>
	ZTF 222.2 (kabel 2 m) RMH_38468	ZTF 250.2 (kabel 2,5 m) RMH_50152
	<b>100.138</b>	-
	ZTF 222.3 (kabel 4 m) RMH_50151	
Ruimtevoeler	<b>100.141</b>	-
	ZRF 3601 (zonder kabel) RMH_50679	
<b>Voelers van het fabriekaat "Remeha-Gasmodul-Van der Beyl"</b>		
Buitenvoeler	-	<b>100.437</b>
		Remeha (kabel 15 m) RMH_S43947
Dompelvoeler diam 6 mm boiler	-	<b>100.436</b>
		Remeha (kabel 4 m) RMH_S43946
Aanvoervoeler met dompelbuis (1/2" x 80 mm)	<b>100.152</b>	-
	AKF 6-80 RMH_54663	