

gemeten temperaturen	ohmse waarden van de sensoren uit de sets Q113, Q123, G210, G220,...	ohmse waarden van de sensoren rechtstreeks aangesloten op de branderautomaat van de ketel
	rematic	MCBA
°C	Ohm	Ohm
-20	48.535	98.820
-15	36.475	75.940
-10	27.665	58.820
-5	21.165	45.910
0	16.325	36.100
5	12.695	28.590
10	9.950	22.790
15	7.855	18.290
20	6.245	14.770
25	5.000	12.000
30	4.029	9.805
40	2.663	6.653
50	1.802	4.609
60	1.244	3.253
70	876	2.337
80	628	1.707
90	458	1.266
100	339	952
Buitenvoeler	100.107	100.140
	ZAF 200 (zonder kabel) RMH_38467 (zwarte gietmassa aan achterzijde)	ZAF 250 (zonder kabel) RMH_50153 (rode gietmassa aan achterzijde)
Aanvoer/retour voeler	100.109	-
	ZVF 210 (kabel 2 m) RMH_38469	
Dompelvoeler diam. 6mm ketel/boiler	100.108	100.139
	ZTF 222.2 (kabel 2 m) RMH_38468	ZTF 250.2 (kabel 2,5 m) RMH_50152
	100.138	-
	ZTF 222.3 (kabel 4 m) RMH_50151	
Ruimtevoeler	100.141	-
	ZRF 3601 (zonder kabel) RMH_50679	
Voelers van het fabrikaat "Remeha-Gasmodul-Van der Beyl"		
Buitenvoeler	-	100.437
		Remeha (kabel 15 m) RMH_S43947
Dompelvoeler diam 6 mm boiler	-	100.436
		Remeha (kabel 4 m) RMH_S43946
Aanvoervoeler met dompelbuis (1/2" x 80 mm)	100.152	-
	AKF 6-80 RMH_54663	